

# Coverall

## Eigen- und Fremdschutz

Anwendungsgebiete

## Overalls

Produktfamilie

## L, XL

Konfektionsgrößen

## DE-93078443

Artikelnummer



## 1 Stück

je Einheit

## 60 Stück

je Masterkarton

## 1.080 Stück

je Palette



Unsere Overalls der Kategorie III / CE 0624, Typ 5&6 werden zum Schutz des Trägers vorwiegend in folgenden Fällen eingesetzt: Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten, Pharmazeutische Industrie, Asbestentsorgung, Sanierung, Mineralfaserarbeiten, Müllentsorgung, Schmutzarbeiten, Farbenherstellung, Veterinärmedizin, Chemische Industrie, uvm.

**Anwendungshinweise:** Das Produkt ist ein Einwegartikel und darf nicht gewaschen oder gereinigt werden. Informieren Sie sich über die korrekte Anwendung und über die geltenden Vorschriften.

**Lagerung und Transport:** Das Produkt muss sauber und trocken gelagert werden. Temperaturbereich  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+25^{\circ}\text{C}$  bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 80 %. Das Produkt darf nur in der Originalverpackung transportiert werden. Achten Sie bitte auf ungeöffnete und unbeschädigte Originalverpackungen.

**Haltbarkeit:** Das Haltbarkeitsdatum entnehmen sie der Produktverpackung, in der Regel 24 Monate ab Herstellung bei sachgemäßer Lagerung. Haltbarkeit vor dem Gebrauch überprüfen.

**Standard:** EN 13485:2016, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2/02, Directive 93/42/EEC



## Produktvorteile

- Overall Kategorie III Typ 5&6 aus Polypropylen Oberstoff: BizTex PP/PE & SMS 70
- luftdurchlässig und atmungsaktiv
- gute »Barriere-Eigenschaften«
- dreiteiliger Beinzwinkel
- Arm-, Bein- und Tailliengummi
- Reißverschluss mit Abdeckung